

STOCK NOVEDADES DURALAMP CINTAS LED 24V				
<b>DURASTRIP WALL WASHER - 3 AÑOS DE GARANTIA</b>				
<p>Las tiras <b>WALL WASHER</b> - Efecto bañador de pared con elemento luminoso de pocos milímetros. Gracias al reflector asimétrico, esta tira con una importante potencia puede "bañar" una pared de manera uniforme. Completamente cubierta con material de sellado para garantizar un alto grado de protección (IP67).                      Instalación                      Se fija con clips metálicos, consulte el código de accesorio por separado.  <b>Como utilizar</b>                      Regulables 0-100%                      DALI - DMX                      Sistemas domóticos de control analógicos y digitales                      Push Dali con controlador ZKCDAFF                      Compatibles con CASAMBI</p> 				
 24 Vdc IRC >90 30000 h L70B20 IP67 -25°C +35°C Risk Group 0 III 100°x70° (40°x30°)				
<b>DURASTRIP WALL WASHER</b> 96W 2700K 1400Lm/m 96W 3000K 1400Lm/m	07U272419XWA 07U302419XWA	DURALAMP	VERSION ROLLO 5 MT (19 W/MT) <b>VALOR METRO</b>	\$112.600
<b>DURASTRIP COB - 3 AÑOS DE GARANTIA</b>				
<p>La construcción de las tiras <b>COB</b> permite aplicar los LED sobre el sustrato de forma continua, optimizando todo el espacio: el resultado es una línea continua de luz, acentuada por el revestimiento de fosfato. El tipo de LED utilizado emite menos calor que los CHIP utilizados normalmente para las tiras, lo que permite una eficacia muy elevada y una gran luminosidad incluso con potencias reducidas.  <b>Como utilizar</b>                      Regulables 0-100% Flicker Free                      DALI - DMX - 1-10                      Sistemas domóticos de control analógicos y digitales                      Push Dali con controlador ZKCDAFF                      Compatibles con CASAMBI</p> 				
 24 Vdc IRC 90 25000 h L70B20 IP20 Cables libres -25°C +35°C Risk Group 0 III 120°				
<b>DURASTRIP COB</b> 35W 2700K 600Lm/m 35W 3000K 650Lm/m	03U272407INCB 03U302407INCB	DURALAMP	VERSION ROLLO 5 MT (7W/MT) <b>VALOR METRO</b>	\$4.220
<b>DURASTRIP COB</b> 50W 2700K 890Lm/m 50W 3000K 920Lm/m	03U272410INCB 03U302410INCB	DURALAMP	VERSION ROLLO 5 MT (7W/MT) <b>VALOR METRO</b>	\$4.220
<b>DURASTRIP PRO EVO IP20 - 5 AÑOS DE GARANTIA</b>				
<p>La línea <b>PRO EVO</b> se caracteriza por el paso estrecho de los LED: un producto de calidad con un rendimiento de 140lm/W. Excelente reproducción cromática, Ra92, y posibilidad de elegir entre 4 potencias diferentes, desde 5W hasta 24W por metro. Puede utilizarse en cualquier proyecto y proporciona un excelente ahorro energético en contextos residenciales o comerciales.                      Características                      Tonos blancos: 3000K y 4000K disponibles, otras temperaturas de color bajo pedido y con MOQ.</p> 				
 24 Vdc IRC 92 50000 h L70B20 IP20 Cables libres -25°C +35°C Risk Group 0 III 120°				
<b>DURASTRIP PRO EVO IP20</b> 25W 2700K 630Lm/m 25W 3000K 680Lm/m	07U272405INPE 07U302405INPE	DURALAMP	VERSION ROLLO 5 MT (5W/MT) <b>VALOR METRO</b>	\$14.180
<b>DURASTRIP PRO EVO IP20</b> 50W 2700K 1260Lm/m 50W 3000K 1360Lm/m	07U272410INPE 07U302410INPE	DURALAMP	VERSION ROLLO 5 MT (10W/MT) <b>VALOR METRO</b>	\$14.180
<b>DURASTRIP EXTRA NARROW IP20 - 5 AÑOS DE GARANTIA</b>				
<p>La serie <b>EXTRA NARROW</b> es una concentración de materiales de calidad que comparte con las demás DURASTRIP: selección de alta calidad para garantizar un rendimiento de nivel profesional, una óptima disipación del calor y una larga duración.                      Instalación                      Equipada con biadhesivo 3M para la fijación a la superficie.                      En caso de fijación con cinta adhesiva de doble cara, se recomienda desengrasar adecuadamente la superficie de aplicación.</p> 				
 24 Vdc IRC >90 50000 h L70B20 IP20 Cables libres -25°C +35°C Risk Group 0 III 120°				
<b>DURASTRIP EXTRA NARROW IP20</b> 11W 2700K 720Lm/m 11W 3000K 760Lm/m	07U272411INUEN 07U302411INUEN	DURALAMP	VERSION ROLLO 5 MT (3W/MT) <b>VALOR METRO</b>	\$16.520
<b>DURASTRIP HIGH EFFICIENCY IP20 - 5 AÑOS DE GARANTIA</b>				
<p>Una gama de alta eficacia para satisfacer las necesidades de proyectos de prestigio. Con una eficiencia de 180 lúmenes/vatio, estas tiras emiten de 1000 a 4000 lúmenes por metro, estas tiras son perfectas para aplicaciones de iluminación general. La línea High Efficiency se caracteriza por su excelente calidad, fiabilidad, alta reproducción cromática, excelente homogeneidad del blanco, durabilidad, larga vida útil y gran ahorro de energía.                      Características                      Tonos blancos: 3000K y 4000K disponibles, otras temperaturas de color bajo pedido y con MOQ.  <b>Como utilizar</b>                      Regulables 0-100% Flicker Free                      DALI - DMX - 1-10                      Sistemas domóticos de control analógicos y digitales                      Push Dali con controlador ZKCDAFF                      Compatibles con CASAMBI</p> 				
 24 Vdc IRC 92 50000 h L70B20 IP20 Cables libres -25°C +35°C Risk Group 0 III 120°				
<b>DURASTRIP HIGH EFFICIENCY IP20</b> 108W 2700K 3574 Lm/m 108W 3000K 3685 Lm/m	07U272421INHE 07U302421INHE	DURALAMP	VERSION ROLLO 5 MT (21,6W/MT) <b>VALOR METRO</b>	\$29.000
<b>CINTAS LED SELECT IP20 - 3 AÑOS DE GARANTIA</b>				
<p>Las tiras de <b>25W</b> y de <b>60W</b> se pueden instalar directamente sobre la superficie de aplicación mediante la cinta biadhesiva 3M con la que están equipadas o mediante puentes: solo para la potencia de 96W se recomienda el uso con perfiles de aluminio con el fin de optimizar la disipación del calor.                      En caso de fijación con cinta adhesiva de doble cara, se recomienda desengrasar adecuadamente la superficie de aplicación.</p> 				
 24 Vdc IRC >90 30000 h L70B20 IP20 Cables libres -25°C +35°C Risk Group 0 III 120°				
<b>DURASTRIP SELECT IP20</b> 25W 2700K 500 Lm/m 25W 3000K 520 Lm/m	05U272405IN 05U302405IN	DURALAMP	VERSION ROLLO 5 MT (5W/MT) <b>VALOR METRO</b>	\$4.440
<b>DURASTRIP SELECT IP20</b> 60W 2700K 1100 Lm/m 60W 3000K 1160 Lm/m	05U272412IN 05U302412IN	DURALAMP	VERSION ROLLO 5 MT (12W/MT) <b>VALOR METRO</b>	\$5.440

CINTAS LED SELECT IP65 - 3 AÑOS DE GARANTIA				
<p>El dato del flujo luminoso es REAL y se mide sobre la tira de LED en sus condiciones de uso efectivas (no se indican los valores nominales de la fuente).</p> <p>Instalación Las tiras de 25W y de 60W se pueden instalar directamente sobre la superficie de aplicación mediante la cinta biadhesiva 3M con la que están equipadas o mediante puentes: solo para la potencia de 96W se recomienda el uso con perfiles de aluminio con el fin de optimizar la disipación del calor. En caso de fijación con cinta adhesiva de doble cara, se recomienda desengrasar adecuadamente la superficie de aplicación.</p> <p><b>Como utilizar</b> Regulables 0-100% DALI - DMX Sistemas domóticos de control analógicos y digitales Push Dali con controlador ZKCDA Compatibles con CASAMBI</p>				
				
				
<b>DURASTRIP SELECT IP65</b> 25W 2700K 490 Lm/m 25W 3000K 505 Lm/m	05U272405EX 05U302405EX	DURALAMP	VERSION ROLLO 5 MT (5W/MT) <u>VALOR METRO</u>	\$7.480
<b>DURASTRIP SELECT IP65</b> 60W 2700K 5375Lm 60W 3000K 5650Lm	05U272412EX 05U302412EX	DURALAMP	VERSION ROLLO 5 MT (12W/MT) <u>VALOR METRO</u>	\$8.930
CINTAS LED PRO IP20 - 5 AÑOS GARANTIA				
<p>Tiras LED con doble pista, 600 LEDs, optimización de la gestión de la temperatura, reduciendo a la mitad la caída de voltaje en la longitud. Tecnología de extrusión a baja temperatura para la cubierta de silicona: mayor resistencia a la abrasión, acceso más fácil al sustrato para las operaciones de soldadura. Resistencia a la oxidación y a la decoloración debido a otras fuentes de luz; no hay emisión de rayos UV. Completo con accesorios de montaje.</p> <p><b>Como utilizar</b> Regulables 0-100% Flicker Free DALI - DMX - 1-10 Sistemas domóticos de control analógicos y digitales Push Dali con controlador ZKCDAFF Compatibles con CASAMBI</p>				
				
				
<b>DURASTRIP PRO IP20</b> 25W 2700K 390 Lm/m 25W 3000K 410 Lm/m	07U272405IN 07U302405IN	DURALAMP	VERSION ROLLO 5 MT (5W/MT) <u>VALOR METRO</u>	\$12.100
<b>DURASTRIP PRO IP20</b> 45W 2700K 850 Lm/m 45W 3000K 850 Lm/m	07U272410IN 07U302410IN	DURALAMP	VERSION ROLLO 5 MT (9W/MT) <u>VALOR METRO</u>	\$13.100
<b>DURASTRIP PRO IP20</b> 75W 2700K 1350 Lm/m 75W 3000K 1350 Lm/m	07U272415IN 07U302415IN	DURALAMP	VERSION ROLLO 5 MT (15W/MT) <u>VALOR METRO</u>	\$15.100
CINTAS LED PRO IP68 - 5 AÑOS DE GARANTIA				
<p>Tiras LED con doble pista, 600 LEDs, optimización de la gestión de la temperatura, reduciendo a la mitad la caída de voltaje en la longitud. Tecnología de extrusión a baja temperatura para la cubierta de silicona: mayor resistencia a la abrasión, acceso más fácil al sustrato para las operaciones de soldadura. Resistencia a la oxidación y a la decoloración debido a otras fuentes de luz; no hay emisión de rayos UV. Completo con accesorios de montaje. El empleo del LED 3528 limita el efecto cambio de color en los ángulos de emisión de la luz.</p> <p><b>Como utilizar</b> Regulables 0-100% Flicker Free DALI - DMX - 1-10 Sistemas domóticos de control analógicos y digitales Push Dali con controlador ZKCDAFF Compatibles con CASAMBI</p>				
				
				
<b>DURASTRIP PRO IP68</b> 25W 2700K 390 Lm/m 25W 3000K 410 Lm/m	07U272405XO 07U302405XO	DURALAMP	VERSION ROLLO 5 MT (5W/MT) <u>VALOR METRO</u>	\$17.540
<b>DURASTRIP PRO IP68</b> 45W 2700K 850 Lm/m 45W 3000K 850 Lm/m	07U272410XO 07U302410XO	DURALAMP	VERSION ROLLO 5 MT (9W/MT) <u>VALOR METRO</u>	\$18.500
<b>DURASTRIP PRO IP68</b> 75W 2700K 1350 Lm/m 75W 3000K 1350 Lm/m	07U272415XO 07U302415XO	DURALAMP	VERSION ROLLO 5 MT (15W/MT) <u>VALOR METRO</u>	\$20.800
PERFILES PARA CINTAS LED				
<p>Características Perfil de aluminio para montaje en superficie. Espacio para tiras tanto IP20 como IP68 de hasta 18 mm de anchura. Equipado con vano para cables. Instalación Sujeción en superficie con clips especiales. Material Perfil de aluminio 6063 con pantalla de PC blanco. Accesorios Las barras de 2 metros incluyen 1 par de tapones de cierre (con foro y sin foro) y 1 par de clips de fijación. Accesorios de recambio disponibles con código aparte. Pantallas con varias aberturas, spot, flood y asimétrico disponibles en sustitución de la pantalla en dotación. Embalaje Se suministra en confecciones de 5 barras de 2 metros con pantalla y accesorios.</p>				
				
<b>PERFILES DE SUPERFICIE: PRAP-U</b>	PRAP-U	DURALAMP	2 MTS	\$21.900
<b>PERFILES EMPOTRABLE: PRIN-U</b>	PRIN-U	DURALAMP	2MTS	\$21.900
<b>PERFIL ANGULAR PRAN-U</b>	PRAN-U	DURALAMP	2MTS	\$38.400