


STOCK NOVEDADES DURALAMP DOWNLIGHT				
HELIUS UGR				
<p>Tipología Fuente de LED con tecnología COB y chip de alto rendimiento integrado en un cuerpo iluminante empotrable con deslumbramiento reducido. Control remoto.</p> <p>Características La situación retrasada de la fuente respecto al plano de empotrado y la tipología de lente utilizada garantizan un UGR de <11 a <19, fundamental para instalaciones en oficinas o en lugares donde se emplean videoterminals. Fuente hermética para facilitar el mantenimiento y la limpieza.</p> <p>Instalación Sistema de enganche rápido al falso techo mediante muelles.</p> <p>Material Cuerpo de aluminio; extrema ligereza y facilidad de uso.</p> <p>Como utilizar HELIOS UGR 14W/28W y 37W: se puede utilizar con la fuente de alimentación regulable ya sea con multi-voltaje, código DELT40D-M.</p> <p>Emergencia Se puede utilizar con el kit de iluminación de reserva, código KTEMR03.</p>				
				
				
9W 3000K 850 Lm	DH25L130	DURALAMP	VALOR NETO	\$39.840
14W 3000K 1450 Lm	DH40L130	DURALAMP	VALOR NETO	\$55.680
28W 3000K 2800 Lm	DH60L130	DURALAMP	VALOR NETO	\$72.120
37W 3000K 3700 Lm	DH80L130	DURALAMP	VALOR NETO	\$93.840
ZKRR - GU10 ARO EMPOTRABLE ÓPTICAS INTERCAMBIABLES				
<p>Tipología Anillo empotrable para lámparas MR16/PAR16, orientable con 4 opciones de haz: diferentes efectos con la misma luminaria, ideal en espacios comerciales. El aro ZKRR instala la lámpara en una posición empotrada de 4 cm relativamente al techo.</p> <p>Características Montaje empotrado y orientable para baja luminancia, permite la orientación de la fuente de 20°. Se puede instalar (SNAP) las ópticas de metal que modifican la salida de luz, ofreciendo opciones de iluminación puntual o antirreflejo.</p> <p>Instalación Equipado con muelles para una instalación rápida. Se puede completar con el cable con portalámparas código T053 y T010.</p> <p>Material Cuerpo de metal pintado.</p>				
				
				
ARO EMPOTRABLE ÓPTICAS INTERCAMBIABLES	ZKRR	DURALAMP	VALOR NETO	\$12.480
ACCESORIO MODELADOR OPTICO EFECTO SPOT	ZK001	DURALAMP	VALOR NETO	\$7.800
				
ACCESORIO MODELADOR OPTICO MAXIMA APERTURA	ZK002	DURALAMP	VALOR NETO	\$7.800
				
ACCESORIO MODELADOR OPTICO DIRIGIDO	ZK003	DURALAMP	VALOR NETO	\$7.800
				
ACCESORIO MODELADOR OPTICO BAÑADOR DE PARED	ZK004	DURALAMP	VALOR NETO	\$7.800
				
REFL CCT				
<p>Tipología Fuentes LED COB de alta eficiencia integradas en una luminaria empotrada, Ra>90, 50000 horas, con color de luz seleccionable. UGR >19. Driver remoto incluido.</p> <p>Características Familia declinada en 4 potencias y 3 tamaños estándar. Dip-switch para la selección de la temperatura de color situado en el cuerpo de la luminaria. Pantalla difusora de protección.</p> <p>Instalación Sistema de enganche rápido al falso techo mediante muelles.</p> <p>Material Cuerpo de aluminio fundido a presión.</p> <p>Notas Para mayor comodidad visual, reducción del estrés y mejor definición de detalles. Los datos de flujo indicados se refieren a la temperatura de color 4000K.</p>				
				
				
12W 3000-4000-6000K 1100Lm	DR03L1-CCT	DURALAMP	VALOR NETO	\$41.880
20W 3000-4000-6000K 1800Lm	DR04L2-CCT	DURALAMP	VALOR NETO	\$66.000
30W 3000-4000-6000K 2760Lm	DR04L1-CCT	DURALAMP	VALOR NETO	\$74.400

LESELI SC				
Tipología Fuente de LED con tecnología SMD integrada en un cuerpo iluminador empotrado.				
Características Difusor de policarbonato suave de efecto satinado anti deslumbramiento. Driver integrado excepto en la versión de 30W donde es remoto.				
Instalación Sistema de enganche rápido al falso techo mediante muelles. Conexión a la red con terminal de tornillo.				
Material Cuerpo de plástico termo conductor; extremada ligereza y facilidad de uso. Fuente de alimentación				
El driver está incluido en todos los modelos excepto en la versión de HP, que tiene el driver remoto.				
Notas Para mayor comodidad visual, reducción del estrés y mejor definición de detalles. Los datos de flujo indicados se refieren a la temperatura de color 4000K.				
12W 3000K 1000Lm	DT40L130	DURALAMP	VALOR NETO	\$13.100
22W 3000K 2000Lm	DT80L130	DURALAMP	VALOR NETO	\$22.100
RTF CCT IP65				
Tipología Fuentes LED SMD de alta eficiencia integradas en una luminaria empotrada IP65, Ra>90, 50000 horas, con color de luz seleccionable. Driver remoto incluido en el paquete.				
Características Familia declinada en 3 potencias y tamaños. Dip-switch para la selección de la temperatura de color situado en el cuerpo de la luminaria. Difusor de policarbonato suave de efecto satinado anti deslumbramiento. Flicker Free.				
Instalación Sistema de enganche rápido al falso techo mediante muelles.				
Material Cuerpo de aluminio fundido a presión.				
Notas Para mayor comodidad visual, reducción del estrés y mejor definición de detalles. Los datos lumen y potencia indicados se refieren a la temperatura de color 4000K.				
7W 3000-4000-6000K 700Lm	RTF08L230T	DURALAMP	VALOR NETO	\$33.600
14W 3000-4000-6000K 1400Lm	RTF04L2EXCCT	DURALAMP	VALOR NETO	\$53.700
32W 3000-4000-6000K 3200Lm	RTF08L2EXCCT	DURALAMP	VALOR NETO	\$77.920
DURABLE EMPOTRADO NEGRO GU10				
Tipología Luminaria empotrable orientable, cuadrada o redonda, con reflector en brillo negro y portalámparas GU10. Se puede modificar con el reflector en brillo metálico opcional.				
Características Los downlight empotrables tienen un orificio similar al de los antiguos empotrables de lámparas halógenas, son muy utilizados en instalaciones comerciales. Además de satisfacer las necesidades de quienes prefieren una luminaria empotrada para lámparas reemplazables, DURABLE NERO ofrece la posibilidad de obtener dos ambientes diferentes con sólo cambiar el reflector. Para 2 lámparas PAR16; compatible con todas las lámparas GU10 en el catálogo Duralamp. Máx 10 W.				
Instalación Empotrado con los resortes especiales de aluminio galvanizado. Incluye portalámparas GU10 y clemas de conexión a la red eléctrica.				
Material Cuerpo en metal pintado color blanco. Reflector de policarbonato.				
Notas La luminaria no incluye la lámpara: elija la lámpara más adecuada de nuestra gama. Para el uso profesional sugerimos los artículos 28530LL/28540LL.				
				
Notas Para mayor comodidad visual, reducción del estrés y mejor definición de detalles.				
DURABLE CARDAN REDONDO PARA GU10	DBDT100-A	DURALAMP	VALOR NETO	\$31.100
RTF100 L2				
Tipología Fuente de LED con tecnología SMD y chip de alto rendimiento, integrada en un cuerpo iluminador empotrado. Tensión: 110-240V. Driver remoto incluido en el paquete. Grosor uniforme para todas las potencias.				
Características Cuerpo de aluminio estriado para una mejor disipación del calor.				
Instalación Sistema de enganche rápido al falso techo mediante muelles.				
Material Cuerpo de aluminio fundido a presión.				
Notas Para mayor comodidad visual, reducción del estrés y mejor definición de detalles.				
INCASS. LED 3" 7W 220-240V 3000K TONDO 600Lm	RTF03L230T	DURALAMP	VALOR NETO	\$18.600
INCASS. LED 4" 14W 220-240V 3000K TONDO 1195 Lm	RTF04L230T	DURALAMP	VALOR NETO	\$23.800
INCASS. LED 8" 24W 220-240V 3000K TONDO 2185 Lm	RTF08L230T	DURALAMP	VALOR NETO	\$33.600
PROYECTOR PARA RIELES TRIFASICOS				
Tipología Proyectores LED profesionales para montaje en carril trifásico. Se completa con selección de potencia, selección de temperatura de color y opción de zoom para selección de haz puntual o amplio. Dos modelos con 3 potencias seleccionables: 10W-15W-20W o 25W-30W-35W. Una luminaria sustituye a 27 configuraciones y resuelve todas las necesidades de iluminación puntual o de haz extensivo. Orientación de 0° a -90° en el plano vertical y 350° en el plano horizontal. Fuente de alimentación electrónica integrada en el adaptador de carril.				
Características Dos modelos con 3 potencias seleccionables. Selector del color de la luz en el cuerpo de la luminaria: 2700K-3000K-4000K. Sistema óptico de "zoom" ajustable para un haz de luz continuamente variable desde 24° a 60°.				
Instalación Montaje en carril electrificado de 3 fases; luminarias equipadas con bloqueo de seguridad para enganche en rail.				
Material Cuerpo de aluminio pintado a presión, negro o blanco.				
Apertura/Optica Chip LED a bordo de alta eficiencia Ra>90.				
ALL-IN-ONE MULTIPOWER ZOOM CCT ALL-IN-ONE - TRACK LIGHT - 70 10W 2700-3000 - 4000K 900Lm 24 - 60° APERTURA	TA70L1CCT-B	DURALAMP	VALOR NETO	\$91.600
ALL-IN-ONE MULTIPOWER ZOOM CCT ALL-IN-ONE - TRACK LIGHT - 80 25W 2700-3000 - 4000K 2250 Lm 24 - 60° APERTURA	TA80L2CCT-B	DURALAMP	VALOR NETO	\$105.500