





STOCK NOVEDADES MARCAS PROPIAS					
LEO LIGHTING					
DAM-C6741 Foco sobrepuesto cuadrado antideslumbrante. Cuerpo metalico con acabado de color blanco en su extrior y negro en el interior Lampara GU10 LED - 220v IP20		C6741	LEO LIGHTING	VALOR NETO	\$8.480
DAM-C6721 Foco sobrepuesto dirigible antideslumbrante. Cuerpo metalico con acabado de color blanco en su extrior y negro en el interior Lampara GU10 LED-220v IP20.		C6721	LEO LIGHTING	VALOR NETO	\$11.000
DAM-A1381 Foco embutido single, dirigible redondo antideslumbrante. Cuerpo metalico con acabado de color blanco en su extrior y negro en el interior Lampara GU10 LED-220v IP20.		A1381	LEO LIGHTING	VALOR NETO	\$7.000
DAM-A1382 Foco embutido doble, dirigible redondo antideslumbrante. Cuerpo metalico con acabado de color blanco en su extrior y negro en el interior Lampara GU10 LED-220v IP20.		A1382	LEO LIGHTING	VALOR NETO	\$13.000
DAM-A1721 Foco led embutido single dirigible cuadrado antideslumbrante Lampara G53/QR111 LED 12V Requiere driver electronico IP20		A1721	LEO LIGHTING	VALOR NETO	\$15.000
WANYEE					
WPLSR55 -18 PLAFON SOBREPUESTO Panel sin marco de superficie redonda. Carcasa De Aluminio Fundido a Presión Difusor Opal , Led 2700K 1800 Lm. Dimensiones 185x55mm IP20		WPLSR55 -18W	WANYEE	VALOR NETO	\$9.000
WPLSR55 - 6 PLAFON SOBREPUESTO Panel sin marco de superficie redonda. Carcasa De Aluminio Fundido a Presión Difusor Opal , Led 6w 2700K 600Lm Dimensiones 95x55mm IP20		WPLSR55 -18W	WANYEE	VALOR NETO	\$5.000
WANYEE EXTERIOR					
LP365 Aplique de exterior LED 12W 3000K Acabado ANTRACITA Material: Fundición de aluminio y PC Potencia: 12W, 950lm, 3000K Fuente: 60x0.2W SMD2835 Input Voltage: 220-240V/50-60Hz Dimensiones: 230 x 136 x 47 mm IP44		LP0365	WANYEE	VALOR NETO	\$13.750
LP0425 Aplique/plafon de exterior LED 12W, 950lm, 3000K. Material: Fundición de aluminio y PC opalizado. Fuente: 60x0.2W SMD2835. Input Voltage: 220-240V/50-60Hz Dimensiones: φ 200 x 45 mm IP44		LP0425	WANYEE	VALOR NETO	\$13.750
LP0570 Aplique de muro de exterior doble emision Material: Fundición de aluminio y Vidrio Potencia: 10W, 2x400lm, 3000K Fuente: 2x 5W COB LED Input Voltage: 220-240V/50-60Hz Dimensiones: 124 x 158 x 90 mm IP44		LP0570	WANYEE	VALOR NETO	\$13.750
LP0605 Aplique de muro de exterior Potencia: 9W, 680lm, 3000K Fuente: 18x0.5W SMD2835 - vida útil de 30.000 hrs Input Voltage: 220-240V/50-60Hz Dimensiones: 260 x 130 x 105 mm IP44		LP0605	WANYEE	VALOR NETO	\$14.400

LCZ				
OX.1B - BLANCO Apliqué o plafón doble proyector direccionable Lámpara GU10 LED 2x50w 220v Cuerpo de aluminio con terminación color blanco IP20 	ZHOX1BW	LCZ	VALOR NETO	\$8.000
BOK.33 Apliqué rectangular exterior doble emision Lámpara GU10 LED 2x35w 220v Luz directa e indirecta Terminación aluminio pulido Dimensiones 128 x 65 mm 186 mm altura IP20 	ZH-BOK33	LCZ	VALOR NETO	\$10.500
BOK.33A Apliqué rectangular exterior doble emision Lámpara GU10 LED 2x35w 220v Luz directa e indirecta Terminación aluminio pulido Dimensiones 128 x 65 mm 186 mm altura IP54 	ZH-BOK33A	LCZ	VALOR NETO	\$10.500
BOK.43 Apliqué tubo exterior una emision de luz Lámpara GU10 LED 1 x 35w 220v Terminación aluminio pulido. IP20 	ZH-BOK43	LCZ	VALOR NETO	\$7.500
BOK.44 Apliqué tubo exterior doble emision de luz Lámpara GU10 LED 2 x 35w 220v Luz directa e indirecta Terminación en color aluminio pulido IP20 	ZH-BOK44	LCZ	VALOR NETO	\$11.500
OX.13c Equipo sobrepuesto direccional de tres luces Lámpara GU10 LED 3 x 50w 220v Cuerpo en aluminio pulido Dimensiones 20,8 x 8,25 cms x 9,3 cm altura IP20 	ZH-OX13C	LCZ	VALOR NETO	\$10.000
QUALE.202L Downlight embutido cuadrado direccionable Lampara GU10 LED 220V Cuerpo y anillo de aluminio pulido Perforación: 8 x 8 cm Bisel: 8,9 x 8,9 cm IP20 	ZH-QUALE.202L	LCZ	VALOR NETO	\$4.800
FOCO EMBUTIDO Redondo Hermético Uso interior Línea de productos aplicables al área hogar, comercial y de oficinas, ideal para uso en baño IP65. Foco Embutido Redondo 50W Dicroico con Vidrio Para uso en zonas de baño. Base: GU10 220V 	FGL-OUT-GU10	DAM-ARTEKNIA	VALOR NETO	\$8.500
ARTLAS				
HALO SPOT 2 x GU10 Domino embutidos rectangular para Lampara 2 x GU10 LED 220v Cuepro de aluminio - bisel de color aluminio Medidas 24 x 13,5 cms. Profundidad 11,5 o 7,5 cms Instalación 21,2 x 10,5 cms IP20 	ARAH5012G	ARTLAS	VALOR NETO	\$4.800
WALL Embutido muro rectangular Cuerpo de aluminio inyectado 10 leds 1w 220v Dimesiones Ancho 98mm, alto 158mm y profundidad 77mm. IP65 	AT116	ARTLAS	VALOR NETO	\$4.000
WALL Embutido muro rectangular Cuerpo de aluminio inyectado Lampara G9 LED 220v Dimesiones Ancho 98 mm. Alto 158 mm. Profundidad 77mm IP65 	AT0116	ARTLAS	VALOR NETO	\$4.000
LED3739 Equipo embutido en piso hermético 3 led total 3w 220v Cuerpo acero inoxidable con vidrio Diámetro instalación 10,5 cms Profundidad 12 cms IP67 	HOWLED3739	ARTLAS	VALOR NETO	\$9.000

DAM - ARTEKNIA				
IGO DESING Equipo tipo plafón con cuerpo difusor acrílico opal blanco LED incorporado 14W 3000K - equivalente a 100W. Diámetro 300mm IP20		IGO- KSXDQB26013114W	DAM- ARTEKNIA	VALOR NETO \$5.000
KAYHIN				
KH-DL-S093-8W-B-SD Equipo sobrepuesto a cielo con efecto de iluminación retraída Cuerpo de aluminio con acabado de color blanco o negro Luminaria de iluminación LED integrada 8W 2800°k CRI80. 620Lm Dimensiones : Size : 92*92*70mm Opening size : 82*82mm Material : PC&Alu. Input voltage : AC100V-265V Bean angle: asymeric		KH-DL-S093-8W-B-SD	KAYHIN	VALOR NETO \$15.000
KH-DL-S093-2W-B-SD Equipo empotrado a cielo direccional en su interior con efecto de iluminación retraída Cuerpo de aluminio con acabado de color blanco o negro Luminaria de iluminación LED integrada 2W 2800°k CRI80. 100 Lm Dimensiones : Size : 54*54*49mm Opening size : 45*45mm Material : PC&Alu. Input voltage : AC100V-265V		KH-DL-S093-2W-B-SD	KAYHIN	VALOR NETO \$9.000
FINO				
FINO Sistema lineal led Sobrepuesto - Suspendido 220V 50Hz, 2700K, Ángulo 15° Sistema no Magnético - Dc 220 V Sistema de suspension integrado en el equipo.		FINO 15°	FINO	VALOR NETO \$60.000